

WINCOR
NIXDORF

ProCash 1500xe USB

Monofunkcyjny bankomat do instalacji
wewnątrz budynków



Niewielkie rozmiary

Wyplata jednorazowa
do 60 banknotow

Optymalizacja
zarzadzania gotowka


Możliwość podłączenia
do Centrum
Monitorowania

Nowoczesna
technologia USB

Prosta instalacja

Rozbudowany
system zabezpieczeń

Otwarta
architektura IT



ProCash 1500xe USB

Monofunkcyjny bankomat do instalacji wewnątrz budynków

ProCash 1500xe USB należy do rodziny produktów ProCash firmy Wincor Nixdorf, przeznaczonych do instalacji wewnątrz budynków. Ze względu na niewielkie rozmiary najlepiej sprawdza się tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Podstawową funkcją urządzenia jest wypłata gotówki. Dzięki możliwości wykorzystania do czterech kaset gotówkowych, ProCash 1500xe USB gwarantuje maksymalną dostępność także w lokalizacjach pozaoddziałowych, np. na stacjach obsługi, w centrach handlowych lub w supermarketach.

Nowa generacja USB

Rozwój rodziny produktów ProCash firmy Wincor Nixdorf zaowocował stworzeniem generacji USB, dostosowanej do indywidualnych wymagań Klientów oraz odpowiadającej międzynarodowym standardom. Nowa linia została znacznie wzbogacona technologicznie przy zachowaniu dawnego wyglądu zewnętrznego urządzeń.

Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do Centrum Monitorowania Wincor Nixdorf, które należy do najnowocześniejszych w Polsce.

Wynikają z tego następujące korzyści:

- znaczne zwiększenie dostępności urządzenia przez minimalizację całkowitego czasu przestoju,
- oszczędność czasu pracowników banku – brak konieczności zaangażowania ich w techniczną obsługę urządzenia,
- znaczne uproszczenie obsługi urządzenia dla pracowników banku,
- dostęp do informacji analitycznych oraz marketingowych, dotyczących używania bankomatów przez Klientów.

Centrum Monitorowania może realizować następujące funkcje:

- monitorowanie serwisowe,
- zarządzanie poziomem gotówki,
- zdalna dystrybucja oprogramowania,
- raporty, analizy, zestawienia dla menedżerów banku.

Dane techniczne

EKRAN

Dzięki funkcji autoskalowania na monitorze można stosować różne rozdzielczości VGA, SVGA, XGA

- Ośiem klawiszy funkcyjnych ze stali nierdzewnej
- 12,1" TFT LCD lub 15" TFT LCD
- Ekran dotykowy
- Filtr prywatności
- Ekran o podwyższonym kontraście (Sunlight)

KLAWIATURA

- Klawiatura szyfrująca PIN (DES, 3DES, RSA) – PCI 1.0, 2.0
- Klawiatura numeryczna lub alfanumeryczna
- Osłona prywatności na klawiaturę (zgodna z wymogami VISA)

OBSŁUGA KARTY

- Hybrydowy, zmotoryzowany czytnik kart
- Certyfikat EMV 3.1.1, 4.1
- Zatrzymanie nieodebranej karty
- Zwrot karty w wypadku awarii zasilania
- Różne rodzaje pojemników na zatrzymane karty

WYPŁATA BANKNOTÓW

- Do czterech kaset nominałowych (plombowane)
- Maksymalne wypełnienie kasety 310 mm
- Zatrzymanie i przechowywanie nieodebranych banknotów pojedynczo i w paczkach w oddzielnych przegrodach
- Kasety z zamkami
- Kasety ze wskaźnikiem niskiego poziomu gotówki
- Sygnalizacja nieuprawnionego dostępu do kasety

SEJFY

- UL 291
- CEN L
- CEN I

OPCJE BEZPIECZEŃSTWA

- System alarmowy
- Kamera odbioru gotówki
- Kamera portretująca
- UPS
- Kasety z barwnikiem banknotów
- Pasywne zabezpieczenia antyskimingowe
- Aktywny system antyskimingowy

DRAKARKI

- Drukarka pokwitowań (igłowa lub termiczna)
- Drukarka dziennika (igłowa lub termiczna)

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

- Skanowanie i przetwarzanie kodów kreskowych w różnych formatach

DŹWIĘK

- Głośniki
- Wtyczka (jack) na słuchawki

OPCJE WIZERUNKOWE

- Podświetlany fryz reklamowy nad bankomatem
- Podświetlany panel logo
- Wszelkie czynności przy urządzeniu sygnalizowane światłami LED
- Panel informacyjny na symbole kart

SYSTEM OPERACYJNY

- Windows XP

OPROGRAMOWANIE

- ProCash/NDC (Protokół NDC)
- ProCash/DDC (Protokół 912)
- ProCash/IFX (Protokół IFX)
- ProBase (Sterowniki CEN/XFS)
- ProCam – Sterowanie kamerami, archiwizacja zdjęć

PARAMETRY ZASILANIA

- 220-240 V~, 50-60 Hz

TEMPERATURA PRACY

- +5°C do +40°C

WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ

- 5% do 85%

INSTALACJA

- Wewnątrz budynków
- Ładowanie od tyłu

WYMIARY I WAGA

(W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI)

- Głębokość: 710-851 mm
- Szerokość: 450-549 mm
- Wysokość: 1398 mm
- Waga: 420-490 kg

CERTYFIKATY

