

ProCash 3000 - wpłatomat

Monofunkcyjne urządzenie
depozytowe dla banknotów



Niewielkie rozmiary

Wpłata jednorazowa
do 50 banknotów

Optymalizacja
zarządzania gotówką

Możliwość podłączenia
do Centrum
Monitorowania

Instalacja wewnątrz
budyneków

Ergonomia
użytkowania

Rozbudowany
system zabezpieczeń

Otwarta architektura IT



ProCash 3000 - wpłatomat

Monofunkcyjne urządzenie depozytowe dla banknotów

Wpłatomat ProCash 3000 to nowoczesne urządzenie z rodziny ProCash dostosowane do indywidualnych wymagań Klientów oraz odpowiadające międzynarodowym standardom jakości obsługi. Rozwiązania technologiczne zastosowane w tym urządzeniu pozwalają na stworzenie optymalnej konfiguracji oraz gwarantują wysoką niezawodność działania.

Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do Centrum Monitorowania Wincor Nixdorf, które należy do najnowocześniejszych w Polsce.

Wynikają z tego następujące korzyści:

- znaczne zwiększenie dostępności urządzenia przez minimalizację całkowitego czasu przestoju,
- oszczędność czasu pracowników banku – brak konieczności zaangażowania ich w techniczną obsługę urządzenia,
- znaczne uproszczenie obsługi urządzenia dla pracowników banku,
- dostęp do informacji analitycznych oraz marketingowych, dotyczących używania bankomatów przez Klientów.

Centrum Monitorowania może realizować następujące funkcje:

- monitorowanie serwisowe,
- zarządzanie poziomem gotówki,
- zdalna dystrybucja oprogramowania,
- raporty, analizy, zestawienia dla menedżerów banku.

Dane techniczne

EKRAN

- Dzięki funkcji autoskalowania na monitorze można stosować różne rozdzielczości VGA, SVGA, XGA
- Ośiem klawiszy funkcyjnych ze stali nierdzewnej
- 12,1" TFT LCD lub 15" TFT LCD
- Ekran dotykowy
- Filtr prywatności
- Ekran o podwyższonym kontraście (Sunlight)

KLAWIATURA

- Klawiatura szyfrująca PIN (DES, 3DES, RSA) – PCI 1.0, 2.0
- Klawiatura numeryczna z 4 klawiszami funkcyjnymi
- Osłona prywatności na klawiaturę (zgodna z wymogami VISA)

OBŚLUGA KARTY

- Hybrydowy, zmotoryzowany czytnik kart
- Certyfikat EMV 3.1.1, 4.1
- Zatrzymanie nieodebranej karty
- Zwrot karty w wypadku awarii zasilania
- Różne rodzaje pojemników na zatrzymane karty

DEPOZYT BEZPOŚREDNI

- Przyjmowanie wpłaty do 50 banknotów (nieposortowanych)
- Komplet kaset gotówkowych
- Maksymalne wypełnienie kasety 215 mm
- Kasety z zamkami
- Oddzielny pojemnik na nierozpoznane banknoty
- Oddzielny pojemnik na nieodebrane banknoty
- Rozpoznawanie banknotów zgodne z art. 6 European Central Bank
- Wykrywanie metalu

SEJFY

- UL 291
- CEN L
- CEN I
- CEN III
- CEN IV

OPCJE BEZPIECZEŃSTWA

- System alarmowy
- Kamera portretująca
- UPS
- Pasywne zabezpieczenia antyskimingowe
- Aktywny system antyskimingowy

DRUKARKI

- Drukarka pokwitowań (igłowa lub termiczna)
- Drukarka dziennika (igłowa lub termiczna)

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

- Skanowanie i przetwarzanie kodów kreskowych w różnych formatach

DŹWIĘK

- Głośniki
- Wtyczka (jack) na słuchawki

OPCJE WIZERUNKOWE

- Podświetlany panel logo
- Wszelkie czynności przy urządzeniu sygnalizowane światłami LED
- Panel informacyjny na symbole kart

SYSTEM OPERACYJNY

- Windows XP

OPROGRAMOWANIE

- ProCash/NDC (Protokół NDC)
- ProCash/DDC (Protokół 912)
- ProCash/IFX (Protokół IFX)
- ProBase (Sterowniki CEN/XFS)
- ProCam – Sterowanie kamerami, archiwizacja zdjęć

PARAMETRY ZASILANIA

- 220-240 V~, 50-60 Hz

TEMPERATURA PRACY

- +5°C do +40°C

WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ

- 5% do 85%

INSTALACJA

- Wewnątrz budynków
- Obsługiwany od przodu
- Obsługiwany od tyłu

WYMIARY I WAGA

(W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI)

- Głębokość: 1002-1149 mm
- Szerokość: 450 mm
- Wysokość: 1398 mm
- Waga: 535 kg

CERTYFIKATY

