

# ProCash 1500xe

Monofunktionaler Geldautomat  
für den Innenbereich



Kompaktes  
Design und geringe  
Stellfläche

Bündelausgabe  
bis zu 60 Noten

Optimiertes Cash  
Management

Behinderten-  
gerechtes Design

Flexibel einsetz-  
bar, auch  
Off-Premise

Umfangreiche  
Sicherheits-  
Lösungen

Offene Soft- und  
Hardware-  
architekturen

Projekt-  
spezifische  
Lösungen



## Technische Daten

### ProCash 1500xe

#### Monofunktionaler Geldautomat

Der ProCash 1500xe ist das Einstiegssystem der ProCash-Produktfamilie. Mit seinen kompakten Abmessungen ist es das ideale System für Standorte mit geringem Platzangebot, an denen das Bargeldhandling im Vordergrund steht.

Ausgestattet mit bis zu 4 Kassetten garantiert der ProCash 1500xe auch bei Installationen außerhalb von Bankfoyers, z.B. an Tankstellen oder in Supermärkten, höchste Verfügbarkeit.

#### BILDSCHIRM

Implementierung diverser VGA-, SVGA- und XGA-Auflösungen auf einem Bildschirm mithilfe der Autoscaling-Funktionalität.

- 8 Softkeys aus Edelstahl
- Touchscreen
- 12,1" TFT LCD
- 15" TFT LCD
- Sunlight TFT LCD
- Sichtschutzfilter

#### TASTATUR

- Verschlüsselungs-PIN Pad (EPP V5) mit 4 Funktionstasten
- Sichtschutz (VISA-konform)

#### KARTENVERARBEITUNG

- DIP-Hybridkartenleser
- Hybridkartenleser (motorisiert)
- EMV 2000-zertifiziert
- Karteneinzug bei Nicht-Entnahme
- Kartenrückgabe bei Stromausfall
- Vorbereitungs-Kit für CIM 06
- Verschiedene Karteneinzugsfächer

#### GELDAUSGABE

- Bis zu 4 Kassetten (plombierbar)
- Max. Füllhöhe je Kassette: 310 mm

- Noten-Reject/Bündel-Retract, Ablage in separaten Fächern
- Kassette mit Schloss
- Kassette mit Befüllungssensor
- Kassettenvoreinstellung

#### SICHERHEIT

- Einbruchmeldealarm
- Geldentnahmekamera
- Portraitzkamera
- Manipulationssicherer Kartenschlitz
- Antiskimming-Gerät
- Anti-Lebanese Loop-Kartenleser
- Banknoteneinfärbetechnologie

#### TRESORE

- UL 291 Business Hours
- UL 291 Stufe 1
- CEN L (nur für Rearload)

#### DRUCKER

- Belegdrucker (Nadel- oder Thermodrucker)
- Journaldrucker (Nadel- oder Thermodrucker)

#### BARCODELESER

- Lesen und Verarbeitung diverser Barcodeformate

#### MARKETINGMERKMALE

- Beleuchtetes Logofeld
- Beleuchteter Topper
- Leuchthinweise an allen Ein- und Ausgabemodulen
- Infocenter für Kartensymbole

#### AUDIO

- Lautsprecher
- Anschluss für Kopfhörer

#### BETRIEBSSYSTEM

- Windows XP

#### STROMVERSORGUNG

- 110 – 120 V~/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz

#### TEMPERATURBEREICH

- + 5° C bis + 40 °C

#### RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

- 5% bis 85%

#### INSTALLATION

- Frontload
- Rearload
- Innenbereich

#### ZULASSUNGEN

