



Extrem robustes
Systemdesign

Bündelausgabe
bis zu 60 Noten

Optimiertes Cash
Management

Behinderten-
gerechtes Design

Intelligente Ein-
gabe für Geld
und Schecks

Umfangreiche
Sicherheits-
Lösungen

Offene Soft- und
Hardware-
architekturen

Projekt-
spezifische
Lösungen



ProCash 2350xe

Multifunktionaler Geldautomat

Der Autoschalter ProCash 2350xe garantiert einen rund-um-die Uhr Service auch unter schwierigen Bedingungen.

Sunlight-Bildschirme, beständige Materialien sowie vielfältige Sicherheitsoptionen erfüllen die erhöhten Ansprüche eines völlig freistehenden Geldautomaten.

Möglich ist auch die automatisierte Einzahlungsfunktion von Banknoten- und Scheckbündeln im freistehenden Drive-up System.

BILDSCHIRM

Implementierung diverser VGA-, SVGA- und XGA-Auflösungen auf einem Bildschirm mithilfe der Autoscaling-Funktionalität.

- 8 Softkeys aus Edelstahl
- Touchscreen
- 12,1" Sunlight TFT LCD
- Sichtschutzfilter

TASTATUR

- Verschlüsselungs-PIN Pad (EPP V5) mit 4 Funktionstasten
- Sichtschutz (VISA-konform)

KARTENVERARBEITUNG

- Hybridkartenleser (motorisiert)
- EMV 2000-zertifiziert
- Karteneinzug bei Nicht-Entnahme
- Kartenrückgabe bei Stromausfall
- Verschiedene Karteneinzugsfächer

GELDAUSGABE

- Bis zu 4 Kassetten (plombierbar)
- Max. Füllhöhe je Kassette: 310 mm
- Noten-Reject/Bündel-Retract, Ablage in separaten Fächern
- Kassette mit Schloss
- Kassette mit Befüllungssensor
- Kassetteneinstellung

SICHERHEIT

- Einbruchmeldealarm
- Portraitkamera
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Manipulationssicherer Kartenschlitz

- Antiskimming-Gerät
- Anti-Lebanese Loop-Kartenleser
- Banknoteneinfärbetechnologie

TRESORE

- UL 291 Stufe 1

DRUCKER

- Beleg- und Journaldrucker
- Kontoauszugs-/Informationsdrucker (beides als Nadel- oder Thermodrucker)

UMSCHLAG-DEPOSIT

- Integrierte Umschlagausgabe
- Druck der Transaktionsdaten in einer Zeile
- Kapazität: bis 200 oder 300 Umschläge, je nach Deposit-Fach, Sicherheitsfach optional erhältlich

CASH/CHECK DEPOSIT-MODUL

Banknotenverarbeitung

- Bündeleinzahlung 50 Noten (unsortiert)
- Bis zu 2 Kassetten (plombierbar)
- Max. Füllhöhe je Kassette: 215 mm
- Kassette mit Schloss
- Separates Fach für Falschgeld
- Separates Fach für Retracts
- Banknotenprüfung nach EZB-Artikel 6
- Metallerkennung

Scheckeinzahlung

- Bündeleingabe bis zu 50 Schecks (unsortiert)
- Bis zu 2 Kassetten (plombierbar)
- Max. Füllhöhe je Kassette: 215 mm

- Kassette mit Schloss
- Scan-Modul für Einzelscheck oder Schecks im Bündel
 - MICR (E13B oder CMC7)
 - OCR image processing

MARKETINGMERKMALE

- Beleuchtetes Logofeld
- Leuchthinweise an allen Ein- und Ausgabemodulen
- Infefeld für Kartensymbole

AUDIO

- Lautsprecher
- Anschluss für Kopfhörer

BETRIEBSSYSTEM

- Windows XP

STROMVERSORGUNG

- 110 – 120 V~/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz

TEMPERATURBEREICH

- + 5° C bis + 40 °C
- - 40° bis + 50° C (mit Klimapaket)

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT

- 5% bis 85%

INSTALLATION

- Frontload
- Außenbereich
- Autoschalter

ZULASSUNGEN

