

ProConsult 2050

Multifunktionales Informations- und
Transaktionsterminal für den
Innen- und Außenbereich



Multifunktional >

Installation
„Durch-die Wand“ >

Scheckscanner >

Durchgängiges
Designkonzept mit
GAA-Familie >

< Klimapaket

< Thermo-/Nadel-
drucker

< Offene Soft- und
Hardware-
architekturen

< Projekt-
spezifische
Lösungen



ProConsult 2050

Multifunktionales Informations-
und Transaktionsterminal für
den Innen- und Außenbereich

Technische Daten

BILDSCHIRM

- 12,1"
- Touch oder Softkeys (Edelstahl, Braille)
- Autoscaling

TASTATUR

- Edelstahltastaturen:
 - EPP
 - PIN Pad
 - Alphatastatur + Trackball
 - Kombitastatur (Alphatastatur + EPP)
 - Multitastatur (Alphatastatur + Trackball + EPP)
- Sichtschutz (ZKA/VISA-konform)

KARTENLESER

- Motorisiertes Hybridkartengerät
- Kartenrückgabe bei Stromausfall

DRUCKER

- Thermo- oder Nadeldruckwerk
- Ein oder zwei Papierfächer
- Abschneidevorrichtung
- Belegausgabe: Bündelausgabe (max. 10 Belege) mit Retractablemöglichkeit

BELEGSCANNER

- Scheckscanner
 - MICR-Leser
 - Vorder- und Rückseitenscanning
- Druckfunktion (Indossierung)

BENUTZERFÜHRUNG

- Leuchthinweise an allen Ein- und Ausgabemodulen

OPTIONEN

- Barcodeleser
- Sicherheitsschlösser
- Individuelle Farbauswahl
 - Einfarbig
 - Mehrfarbig
 - RAL-Farben
 - Sonderfarben
- Ausziehbare Papierfächer
- Weitere Optionen auf Anfrage

AUDIO

- Stereolautsprecher
- Kopfhöreranschluss

BETRIEBSSYSTEM

- Windows XP

SYSTEMSTEUERUNG

- Standard PC (Celeron oder Pentium)

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- LAN Ethernet onboard
- LAN Ethernet Karte
- LAN Token Ring Karte
- WAN X.25 Karte
- ISDN Karte

STROMVERSORGUNG

- 220 - 240V~
- 50 - 60Hz

UMWELTBEDINGUNGEN

Temperaturbereich:
+5°C bis +35°C (innen)
+5°C bis +55°C (außen ohne Klimapaket)
-35°C bis +55°C (außen mit Klimapaket)
Relative Luftfeuchtigkeit:
5% bis 85%

INSTALLATION

- Außen- oder Innenbereich
- Rearload
- Durch-die-Wand
- Höhenverstellbarer Sockel

ZULASSUNGEN

