

Monofunktional >

Geringe  
Stellfläche >

Kurze  
Transaktionszeit >

Ergonomisches  
Design >



< 6 x 40 Zeichen-  
Display

< Thermo-/Nadel-  
drucker

< Offene Soft- und  
Hardware-  
architekturen

< Projekt-  
spezifische  
Lösungen



# ProPrint 1000

Monofunktionaler  
Kundeninformations- und  
Kontoauszugsdrucker

## Technische Daten

### BILDSCHIRM

- 6 x 40 Zeichen-Display

### TASTATUR

- Edeltastaturen:
  - EPP
  - PIN Pad
  - Alphatastatur + Trackball
  - Kombitastatur (Alphatastatur + EPP)
  - Multitastatur (Alphatastatur + Trackball + EPP)
- Sichtschutz (ZKA/VISA-konform)

### KARTENLESER

- Motorisiertes Hybridkartengerät
- Dip-Hybridkartengerät
- Kartenrückgabe bei Stromausfall
- Kontaktlose Leseverfahren

### DRUCKER

- Thermo- oder Nadeldruckwerk
- Ein oder zwei Papierfächer
- Abschneidevorrichtung
- Belegausgabe: Bündelausgabe (max. 10 Belege) mit Retractablemöglichkeit

### BENUTZERFÜHRUNG

- Leuchthinweise an allen Ein- und Ausgabemodulen

### OPTIONEN

- Individuelle Farbauswahl
  - Einfarbig
  - Mehrfarbig
  - RAL-Farben
  - Sonderfarben
- Ausziehbare Papierfächer
- Weitere Optionen auf Anfrage

### BETRIEBSSYSTEM

- Windows XP

### SYSTEMSTEUERUNG

- Standard PC (Celeron oder Pentium)

### ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- LAN Ethernet onboard
- LAN Ethernet Karte
- LAN Token Ring Karte
- WAN X.25 Karte
- ISDN Karte

### STROMVERSORGUNG

- 110 - 120V~/220 - 240V~
- 50 - 60Hz

### UMWELTBEDINGUNGEN

Temperaturbereich:  
+5°C bis +35°C  
Relative Luftfeuchtigkeit:  
5% bis 85%

### INSTALLATION

- Innenbereich
- Frontload
- Freihehend
- Nischeninstallation

### ZULASSUNGEN

