



Mono- oder Multi-  
funktional

Geringe  
Stellfläche

Aufrüstbar mit  
Scannerbesteller

Ergonomisches  
Design

Verschiedene  
Displaygrößen

Thermo-/Nadel-  
drucker

Offene Soft- und  
Hardware-  
architekturen

Projekt-  
spezifische  
Lösungen



# ProPrint 2000

Multifunktionaler  
Kundeninformations- und  
Kontoauszugsdrucker

## Technische Daten

### BILDSCHIRM

- 12,1"
- 15"
- 17"
- Touch oder Softkeys (Edelstahl, Braille)
- Autoscaling
- Sunlight

### TASTATUR

- Edelstahl tastaturen:
  - EPP
  - PIN Pad
  - Alphatastatur + Trackball
  - Kombitastatur (Alphatastatur + EPP)
  - Multitastatur (Alphatastatur + Trackball + EPP)
- Sichtschutz (ZKA/VISA-konform)

### KARTENLESER

- Motorisiertes Hybridkartengerät
- Dip-Hybridkartengerät
- Kartenrückgabe bei Stromausfall
- Kontaktlose Leseverfahren

### DRUCKER

- Thermo- oder Nadeldruckwerk
- Ein oder zwei Papierfächer
- Abschneidevorrichtung

- Belegausgabe: Bündelausgabe (max. 10 Belege) mit Retractmöglichkeit

- Ticketdrucker

### BENUTZERFÜHRUNG

- Leuchthinweise an allen Ein- und Ausgabemodulen

### OPTIONEN

- Kamera
- Telefonhörer
- Barcodeleser
- Individuelle Farbauswahl
  - Einfarbig
  - Mehrfarbig
  - RAL-Farben
  - Sonderfarben
- Ausziehbare Papierfächer
- Weitere Optionen auf Anfrage

### NACHRÜSTUNG BELEGSCANNER (IM BEISTELLER)

- EZÜ-Scanner
  - Recognition-SW für Maschinen- und Blockhandschrift
- Scheckscanner
  - MICR-Leser
  - Vorder- und Rückseitenscanning
- Druckfunktion (Indossierung)

### AUDIO

- Stereolautsprecher
- Kopfhöreranschluss

### BETRIEBSSYSTEM

- Windows XP

### SYSTEMSTEUERUNG

- Standard PC (Celeron oder Pentium)

### ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- LAN Ethernet onboard
- LAN Ethernet Karte
- LAN Token Ring Karte
- WAN X.25 Karte
- ISDN Karte

### STROMVERSORGUNG

- 110 - 120V~/220 - 240V~
- 50 - 60Hz

### UMWELTBEDINGUNGEN

Temperaturbereich:  
+5°C bis +35°C  
Relative Luftfeuchtigkeit:  
5% bis 85%

### INSTALLATION

- Innenbereich
- Frontload
- Freistehend
- Nischeninstallation

### ZULASSUNGEN

