

ProPrint 2000 LS

Multifunktionaler Kundeninformations-
und Kontoauszugsdrucker für erhöhte Diskretion



Mono- oder Multi-
funktional

Geringe
Stellfläche

Aufrüstbar mit
Scannerbeisteller

Ergonomisches
Design

Liegendes Display
in verschiedenen
Größen

Thermo-/Nadel-
drucker

Offene Soft- und
Hardware-
architekturen

Projekt-
spezifische
Lösungen



ProPrint 2000 LS

Multifunktionaler
Kundeninformations- und
Kontoauszugsdrucker mit
liegendem Display für
erhöhte Diskretion

Technische Daten

BILDSCHIRM

- 12,1"
- 15"
- Touch oder Softkeys (Edelstahl, Braille)
- Autoscaling

TASTATUR

- Edelstahltastaturen:
 - EPP
 - PIN Pad
 - Alphatastatur + Trackball
 - Kombitastatur (Alphatastatur + EPP)
 - Multitastatur (Alphatastatur + Trackball + EPP)
- Sichtschutz (ZKA/VISA-konform)

KARTENLESER

- Motorisiertes Hybridkartengerät
- Dip-Hybridkartengerät
- Kartenrückgabe bei Stromausfall
- Kontaktlose Leseverfahren

DRUCKER

- Thermo- oder Nadeldruckwerk
- Ein oder zwei Papierfächer
- Abschneidevorrichtung
- Belegausgabe: Bündelausgabe (max. 10 Belege) mit Retractmöglichkeit
- Ticketdrucker

BENUTZERFÜHRUNG

- Leuchthinweise an allen Ein- und Ausgabemodulen

OPTIONEN

- Barcodeleser
- Individuelle Farbauswahl
 - Einfarbig
 - Mehrfarbig
 - RAL-Farben
 - Sonderfarben
- Ausziehbare Papierfächer
- Weitere Optionen auf Anfrage

NACHRÜSTUNG BELEGSCANNER (IM BEISTELLER)

- EZÜ-Scanner
 - Recognition-SW für Maschinen- und Blockhandschrift
- Scheckscanner
 - MICR-Leser
 - Vorder- und Rückseitenscanning
- Druckfunktion (Indossierung)

AUDIO

- Stereolautsprecher
- Kopfhöreranschluss

BETRIEBSSYSTEM

- Windows XP

SYSTEMSTEUERUNG

- Standard PC (Celeron oder Pentium)

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- LAN Ethernet onboard
- LAN Ethernet Karte
- LAN Token Ring Karte
- WAN X.25 Karte
- ISDN Karte

STROMVERSORGUNG

- 110 - 120V~/220 - 240V~
- 50 - 60Hz

UMWELTBEDINGUNGEN

Temperaturbereich:
+5°C bis +35°C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5% bis 85%

INSTALLATION

- Innenbereich
- Frontload
- Freistehend

ZULASSUNGEN

