

# ProConsult 2000 sitzende Bedienung

Multifunktionales Informations- und  
Transaktionsterminal für sitzende Bedienung

Multifunktional >

Interaktiv und  
dialogorientiert >

EZÜ-/Scheck-  
scanner mit  
Texterkennung >

Ergonomisches  
Design >



< Verschiedene  
Displaygrößen

< Thermo-/Nadel-  
drucker

< Offene Soft- und  
Hardware-  
architekturen

< Projekt-  
spezifische  
Lösungen



## Technische Daten

### ProConsult 2000

### sitzende Bedienung

Multifunktionales Informations-  
und Transaktionsterminal  
für sitzende Bedienung

#### BILDSCHIRM

- 12,1"
- 15"
- 17"
- Touch oder Softkeys (Edelstahl, Braille)
- Autoscaling

#### TASTATUR

- Edelstahl tastaturen:
  - EPP
  - PIN Pad
  - Alphatastatur + Trackball
  - Kombitastatur (Alphatastatur + EPP)
  - Multitastatur (Alphatastatur + Trackball + EPP)
- Sichtschutz (ZKA/VISA-konform)

#### KARTENLESER

- Motorisiertes Hybridkartengerät
- Kartenrückgabe bei Stromausfall

#### DRUCKER

- Thermo- oder Nadeldruckwerk
- Ein Papierfach, ausziehbar
- Abschneidevorrichtung
- Belegausgabe: Bündelausgabe (max. 10 Belege) mit Retractmöglichkeit

#### BELEGSCANNER

- EZÜ-Scanner
  - Recognition-SW für Maschinen- und Blockhandschrift
- Schecks Scanner
  - MICR-Leser
  - Vorder- und Rückseitenscanning
- Druckfunktion (Indossierung)

#### BENUTZERFÜHRUNG

- Leuchthinweise an allen Ein- und Ausgabemodulen

#### OPTIONEN

- Kamera
- Telefonhörer
- Individuelle Farbauswahl
  - Einfarbig
  - Mehrfarbig
  - RAL-Farben
  - Sonderfarben
- Weitere Optionen auf Anfrage

#### AUDIO

- Stereolautsprecher
- Kopfhöreranschluss

#### BETRIEBSSYSTEM

- Windows XP

#### SYSTEMSTEUERUNG

- Standard PC (Celeron oder Pentium)

#### ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- LAN Ethernet onboard
- LAN Ethernet Karte
- LAN Token Ring Karte
- WAN X.25 Karte
- ISDN Karte

#### STROMVERSORGUNG

- 110 - 120V~/220 - 240V~
- 50 - 60Hz

#### UMWELTBEDINGUNGEN

Temperaturbereich:  
+5°C bis +35°C  
Relative Luftfeuchtigkeit:  
5% bis 85%

#### INSTALLATION

- Innenbereich
- Frontload
- Freistehend

#### ZULASSUNGEN

