

ProCash 1500xe USB Weatherized

Najmniejszy bankomat przeszścienny na rynku

Najmniejsze na rynku
rozmiary bankomatu
przezściennego

Wypłata jednorazowa
do 60 banknotów

Optymalizacja
zarządzania gotówką

Możliwość podłączenia
do Centrum
Monitorowania




Nowoczesna
technologia USB

Prosta instalacja

Rozbudowany
system zabezpieczeń

Otwarta
architektura IT



ProCash 1500xe USB Weatherized

Najmniejszy bankomat prześcienny na rynku

ProCash 1500xe USB Weatherized jest najmniejszym w swojej klasie bankomatem prześciennym - ma jedynie 45 cm szerokości i 82 cm głębokości. **ProCash 1500xe USB Weatherized** nie posiada kolnierza, w który wyposażone są inne bankomaty prześcienne, przez co jest wsuwany w ścianę, w której jest instalowany i tym samym zajmuje znacznie mniej miejsca. Urządzenie to wymaga znacznie mniejszego pomieszczenia pod instalację, doskonale sprawdza się tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a podstawową potrzebą jest wypłata gotówki. Urządzenie to można instalować również przez szybę. Operując nawet czterema kasetami, **ProCash 1500xe USB Weatherized** gwarantuje maksymalną dostępność także w lokalizacjach pozaoddziałowych, np. na stacjach obsługi lub w supermarketach.

Funkcjonalność urządzenia rozszerza drukarka pokwitowań z możliwością wydruku grafiki, np. logo banku. Poza podstawowymi funkcjami wypłaty gotówki i wyświetlania informacji **ProCash 1500xe USB Weatherized** może zostać rozbudowany tak, aby spełniać specyficzne wymagania instytucji finansowych.

Poza podstawowymi funkcjami wypłaty gotówki i wyświetlania informacji, urządzenie to spełnia następujące funkcje:

- zasilania „elektronicznych portmonetek” i pobierania z nich gotówki,
- obsługi kart lokalnych przez hybrydowy zmotoryzowany czytnik kart (z paskiem magnetycznym i chipowych),
- drukowania potwierdzeń oraz innych dokumentów (np. o saldzie rachunku),
- doładowywania kart pre-paid: ERA, ORANGE, PLUS,
- wgrzywania reklam na ekran monitora (poprzez Centrum Monitorowania Wincor Nixdorf),
- wydawania biletów albo innych dowodów kasowych z wielofunkcyjnych kaset.

Dane techniczne

EKRAN

Dzięki funkcji autoskalowania na monitorze można stosować różne rozdzielczości VGA, SVGA, XGA

- Ośiem klawiszy funkcyjnych ze stali nierdzewnej
- 12,1" TFT LCD
- Filtr prywatności
- Ekran o podwyższonym kontraście (Sunlight)

KLAWIATURA

- Klawiatura szyfrująca PIN (DES, 3DES, RSA) – PCI 1.0, 2.0
- Klawiatura numeryczna lub alfanumeryczna
- Osłona prywatności na klawiaturę (zgodna z wymogami VISA)

OBŚLUGA KARTY

- Hybrydowy, zmotoryzowany czytnik kart
- Certyfikat EMV 3.1.1, 4.1
- Zatrzymanie nieodebranej karty
- Zwrot karty w wypadku awarii zasilania
- Różne rodzaje pojemników na zatrzymane karty

WYPŁATA BANKNOTÓW

- Do czterech kaset nominalowych (plombowane)
- Maksymalne wypełnienie kasety 310 mm
- Zatrzymanie i przechowywanie nieodebranych banknotów pojedynczo i w paczkach w oddzielnych przegrodach
- Kasety z zamkami
- Kasety ze wskaźnikiem niskiego poziomu gotówki
- Sygnalizacja nieuprawnionego dostępu do kasety

SEJFY

- CEN L
- CEN I

OPCJE BEZPIECZEŃSTWA

- System alarmowy
- Kamera odbioru gotówki
- Kamera portretująca
- UPS
- Kasety z barwnikiem banknotów
- Pasywne zabezpieczenia antyskimingowe
- Aktywny system antyskimingowy

DRUKARKI

- Drukarka pokwitowań (igłowa lub termiczna)
- Drukarka dziennika (igłowa lub termiczna)

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

- Skanowanie i przetwarzanie kodów kreskowych w różnych formatach

DŹWIĘK

- Głośniki
- Wtyczka (jack) na słuchawki

OPCJE WIZERUNKOWE

- Podświetlany fryz reklamowy nad bankomatem
- Podświetlany panel logo
- Wszelkie czynności przy urządzeniu sygnalizowane światłami LED
- Panel informacyjny na symbole kart

SYSTEM OPERACYJNY

- Windows XP

OPROGRAMOWANIE

- ProCash/NDC (Protokół NDC)
- ProCash/DDC (Protokół 912)
- ProCash/IFX (Protokół IFX)
- ProBase (Sterowniki CEN/XFS)
- ProCam – Sterowanie kamerami, archiwizacja zdjęć

PARAMETRY ZASILANIA

- 220-240 V~, 50-60 Hz

TEMPERATURA PRACY

- +5°C do +40°C
- Front urządzenia: -40°C do +50°C (z modulem grzewczym)

WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ

- 5% do 85%

INSTALACJA

- Na zewnątrz
- Ładowanie od przodu
- Ładowanie od tyłu
- Zestaw modułów grzewczych wraz z tubusem outdoor

WYMIARY I WAGA

(W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI)

- Głębokość: 820 mm
- Szerokość: 450 mm
- Wysokość: 1398 mm
- Waga: ok. 490 kg

CERTYFIKATY

