

# iCASH /50

Sistema di gestione denaro per POS e cassa centrale

Attualmente, il punto cassa è dotato di un cassetto all'interno del quale transitano in ingresso ed in uscita le banconote, gli assegni ed i ticket. Tutte le operazioni di conteggio e gestione del denaro assorbono risorse umane; ad ogni cambio di turno gli operatori effettuano controlli di fondo cassa e bilancio di fine turno, il tutto viene poi sottoposto a supervisione.

iCASH /50 si basa sul concetto di gestione delle banconote sia al punto cassa che alla cassa centrale. Il sistema consente una notevole riduzione dei tempi e delle risorse umane per la gestione del denaro.

Durante il processo di pagamento, si inseriscono una o più banconote nel sistema.

Il modulo chiuso di iCASH /50 assicura che le banconote inserite per un pagamento possano essere usate nuovamente per il resto al cliente o per cambiare una banconota in tagli diversi. Sono impossibili errori dovuti a manipolazione o chiusura della cassa. Il sensore integrato per la verifica delle banconote impedisce l'accettazione di denaro falso.

Grazie alla sua alta capacità, fino a 2,900 banconote, iCASH /50 può essere utilizzato anche in cassa centrale per lo svuotamento delle banconote dai cassetti tradizionali; questa operazione ed il bilancio di fine turno possono essere eseguite anche



dal personale, senza la supervisione. Il lavoro operativo con iCASH /50 è essenzialmente limitato al solo prelievo delle banconote ricevute in pagamento al checkout. Comparato ai sistemi POS tradizionali, con iCASH /50 il personale risparmia tempo perché non deve più maneggiare le banconote.

Le agenzie portavalori possono effettuare i trasferimenti del denaro utilizzando le cas-

sette di sicurezza contenenti le banconote già contate.

L'accesso al denaro rimanente, presente nei contenitori di riciclo, è impedito da un apposito sistema di sicurezza che separa la sezione di riciclo da quella della cassaforte.

# iCASH /50

## Sistema di gestione denaro per POS e cassa centrale

iCASH /50 è dotato di 4 contenitori di riciclo, ciascuno con capacità fino a 220 banconote, e di una cassetta di sicurezza interna di capacità fino a 2000 banconote. I contenitori di riciclo sono configurabili, e quattro di essi possono essere utilizzati per la gestione del resto. Infatti, per l'erogazione del resto non necessariamente vengono accettati tutti i tagli, generalmente si accettano le banconote di grosso taglio ma non le si riutilizzano per il resto, consentendo così di ridurre la quantità dei contenitori di riciclo.

iCASH /50 è dotato di una cassaforte con standard UL 291 (6 mm) Business Hour o UL 291 Level 1 (12 mm). Sono previste opzioni aggiuntive di sicurezza come l'allarme intrusione e furto e le cassette di sicurezza dotate di dispositivo per la macchiatura indelebile delle banconote. iCASH /50 incontra tutti i requisiti richiesti dalla Associazione Employer's Liability Insurance, (compatibile UVV per i sistemi POS) e grazie alle opzioni sia lo staff che le agenzie portavalori possono effettuare le operazioni di svuotamento della cassaforte.

L'utilizzo di iCASH /50 elimina i rischi di furti poiché la cassa non è visibile.

Inoltre, il totale del denaro che può essere emesso durante un certo periodo, è limitato dal programma e non può essere modificato dall'operatore.

Wincor Nixdorf offre il software RCM necessario al controllo di iCASH /50.

Il software RCM comprende moduli di servizio per guasti eventuali, e componenti per l'utilizzo sul POS o sul back-office.

Questo dispositivo è particolarmente indicato per sistemi stand-alone che devono gestire grosse quantità di contanti per gli uffici di back-office o per ambienti ove sono richiesti elevati requisiti di sicurezza.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### DISPOSITIVO EMISSIONE BANCONOTE

- | Emissione fino a 150 banconote
- | Uscita banconote nel centro (sul fronte)

#### DISPOSITIVO INTRODUZIONE BANCONOTE

- | Introduzione fino a 150 banconote
- | Ingresso banconote centrale (sul fronte)

#### VERIFICATORE BANCONOTE

- | Modulo di verifica banconote compatibile ECB §6

#### CONTENITORI RACCOGLI BANCONOTE

- | 4 raccoglitori fino a 220 banconote ciasc.

#### CASSETTA DEPOSITO

- | 1 cassetto per deposito assegni, vouchers

#### VELOCITA' DI PAGAMENTO

- | 5 banconote al secondo in ingresso
- | 5 banconote al secondo in uscita

#### DIMENSIONI MASS./MIN.DELLE BANCONOTE

- | 60 mm – 85 mm/ 120 mm – 170 mm

#### CASSAFORTE

- | UL 291 Level 1 (12 mm)
- | UL 291 Business Hour (6 mm)

#### SISTEMA SERRATURA

- | Serratura elettronica con tempo ritardo (10 minuti) in accordo con norme UVV per sistemi POS

#### PORTE COMUNICAZIONE DATI

- | 2 x V.24

#### SOFTWARE REQUIREMENTS

- | WIN XP
- | WIN 2000
- | LINUX
- | J/BOS - RCM

#### PORTA HARDWARE

- | 2 interfacce RS-232-C (V.24)

#### CONNESSIONE/ALIMENTAZIONE

- | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

#### PESO

- | 210 kg

#### DIMENSIONI

- | 34cm x 91cm x 74cm (L x A x P)

Wincor Nixdorf S.r.l.  
Wincor Nixdorf Retail Consulting S.r.l.  
Centro Direzionale Milanofiori  
Viale Milanofiori, 20 - Str.2 Pal. C Scala 3  
20090 Assago (MI)  
Tel. (+39) 02 52863.1

Wincor Nixdorf Retail s.r.l.  
Via Enrico Fermi, 11  
51010 Massa e Cozzile (PT)  
Tel. (+39) 0572 9264.1

<http://www.wincor-nixdorf.com>

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.

Stampato in Italia, Novembre 2006



Distribuito: