

Highprint 4915xe

Wielofunkcyjna drukarka dokumentów
i książeczek oszczędnościowych

Niewielkie rozmiary

Proste użytkowanie

Szybki czas wydruku

Niski koszt użytkowania



Wydruk do 4 kopii

Niski poziom głośności

Elastyczna integracja
z systemem

Wysoka jakość
wydruku



RODZAJ DRUKARKI

Wielofunkcyjna, wysokiej jakości drukarka
24-igłowa

GŁOWICA

24 igły, niski poziom głośności, żywotność
urządzenia - 500 milionów punktów, głowica
może być wymieniana przez Klienta

TAŚMA

Czarna taśma barwiąca w kasetce
Żywotność taśmy w trybie DQ: 16 milionów
znaków

ROZDZIELCZOŚĆ ZNAKÓW

(POZIOMA x PIONOWA)

- Tryb Letter Quality (LQ) 24 x 36
- Tryb Draft Quality (DQ) 24 x 12
- Rozdzielczość graficzna 360 x 180 dpi

PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA

(przy 10 cpi)

- LQ 100 cps
- DQ 300 cps
- OCR A/B 145 cps
- Wydruk strony w trybie LQ 22 sekundy
- Wydruk strony w trybie DQ 12 sekund

SZEROKOŚĆ WYDRUKU

- 10 cpi 90 znaków
- 12 cpi 108 znaków
- 15 cpi 135 znaków

ROZMIAR CZCIONKI

10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 cpi

GĘSTOŚĆ LINII

6 i 8 lpi (linii na cal)

CZCIONKI

DQ, LQ – Sans Serif, Times New Roman
OCR A/B – Barcode 39, 2/5 interleaved

STYLE CZCIONEK

Bold, Italics, Underline, Elongated, Subscript,
Superscript

ZESTAW ZNAKÓW

- IBM CP437, CP850, CP851, **CP852**
- Windows **CP1250**, CP1251, CP1252
- ISO **8859-2/-5/-7/-8/-9**

PAPIER

Wydruk na pojedynczych stronach:

- Długość: od 70 do 350 mm
- Szerokość: od 70 do 240 mm

Liczba drukowanych kopii:

5 (oryginał + 4 kopie)

FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE

Test systemu, wydruk testowy, zrzut pamięci
(hex)

WYDRUK W KSIĄŻECZKACH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Maksymalna grubość 1,7mm przy otwartej
książeczce

INTERFEJSY

- 2 x RS232
- Centronics
- USB 2.0 (full-speed)

BUFOR WEJŚCIA

- 32 KB

EMULACJE

- Epson ESC/P (ND90, HPR 4904/4905),
IBM 4722 i ProPrinter XL24 (4009, 9068 na
żądanie)
- Olivetti PR40/PR50/PR2
- Unisys EFxx

PARAMETRY ZASILANIA

- 110-230V~, 50-60Hz

ZUŻYCIE ENERGII

- Stan gotowości 6 W
- Użytkowanie 54 W

WARUNKI OTOCZENIA (EN60721)

Użytkowanie (3K3)

- Temperatura: +5°C do 40°C
- Względna wilgotność: 5% do 85%

POZIOM HAŁASU (EN27779)

- Stan gotowości 0 dB(A)
- Użytkowanie (LQ) 55 dB(A) = L_{PA}

OPCJONALNIE

- Czytnik pasków magnetycznych, MSR R/W dla
książeczek oszczędnościowych
- Czytnik pasków magnetycznych MICR (CMC7,
E13B)

SPEŁNIANE STANDARDY

IEC 60950, UL 60950, CSA 60950, EN 60950,
EN 55022/B, EN 55024, EN 60721,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, class A,
FCC CFR47, part 15, subpart B, BSMI Standard
CNS 13438 Class B ICES-003 (CSA 108.8)

WYMIARY I WAGA

Wysokość: 170 mm
Szerokość: 380 mm
Głębokość: 340 mm
Waga: do 9 kg

CERTYFIKATY

