

BEETLE /iSCAN Tower Line

Scan Tower 100

Se considerato come pura stazione self-scanning, Scan Tower 100 della Tower Line 100 è particolarmente adatta per zone di check out, dove i prodotti vengono scansionati e pagati separatamente. Nel tempo, l'output netto nell'area check out è cresciuto significativamente: ecco perché è proprio dalla scissione dei processi di scansione e di pagamento che si ha ottimizzazione dei costi.

Come POS Tower 100, Scan Tower 100 può essere agganciata ad un pianale oppure ad un nastro trasportatore. I clienti scansioneranno gli articoli presso il sistema e, al termine, riceveranno una ricevuta. Dopodiché, pagheranno presso la Pay Tower: la ricevuta viene scansionata a sua volta in modo da richiamare le transazioni, per poi pagare, in contanti o con carta. Mentre un cliente paga, un altro può cominciare a scansionare i propri acquisti presso la Scan Tower.

In combinazione con una Pay Tower, ad esempio Pay Tower 100, o Pay Tower 200 R per il pagamento in contanti o con carta, oppure ancora Certo/iSCAN per il solo pagamento con carta, Scan Tower 100 è in grado di accelerare la gestione delle code presso la zona check out.

Scan Tower 100 può essere utilizzata direttamente dai clienti oppure da un addetto:



grazie alla presenza di un responsabile alla scansione degli articoli, l'output netto può essere ancora incrementato.

Come gli altri modelli nella Tower Line anche Scan Tower 100 è realizzata con componenti esclusivamente best-in-class, che hanno già dato prova della loro qualità con i prodotti BEETLE/iSCAN. Scan Tower 100 è proposta con il tried-and-taste TPiSCAN software.

TPiSCAN si contraddistingue per la sua grande flessibilità che gli consente di essere adattato senza alcun problema a Scan Tower 100.

Scan Tower 100 funziona in ambienti operativi Windows o Linux, ed è configurabile per adattarsi a qualsiasi esigenza operativa. Può essere configurato in molti modi ed eventualmente può essere amministrato tramite remote service. Molti scenari di check out possono essere implementati con Scan Tower 100.

Check it out!

BEETLE/iSCAN

Scan Tower 100

SPECIFICHE TECNICHE

□ SYSTEM

- BEETLE /M-II
- Hard disk: 80 / 160 GB
- Memoria: Fino a 2 GB

□ DISPLAY

- 15" TFT LCD, touchscreen capacitivo
- 1024 x 768 pixels
- luminosità 250 cd/m²
- doppia retroilluminazione

□ SCANNER

- EL42 scanner omnidirezionale
- Performance di scanning: 4,800 lines/sec.
- Linee di scanning: 5 fields / 48 lines
- Profondità di campo: 2.5 – 27.9 cm
- Opzionale: bilancia integrata
- Opzionale: scanner brandeggiabile per articoli ingombranti (collegati o wireless)

□ STAMPANTE

- Stampante ricevute TP07c
- Diametro rullo: 110 mm
- Larghezza carta: 80 mm
- Velocità di stampa: fino a 150 mm/sec.
- 2 emulazioni (ESC/POSTM&GDI)
- Presenter
- Stampante grafica capacitiva

□ ULTERIORI PERIFERICHE

- Altoparlante
- Sensore di prossimità
- Tastiera di servizio
- Illuminazione dei vani input e output

□ SOFTWARE

- Windows XP, Linux, WNLPOS, WEPOS
- Interfacce standard applicazioni POS
- Controllo vocale, interfaccia grafica intuitiva per l'utilizzo

□ SICUREZZA

- Bilancia sottostante al ripiano o al nastro trasportatore
- Database aggiornato automaticamente sul peso
- Luce di Status
- Sicura per l'assistente
- Opzionale: Alimentazione continua
- Opzionale: disattivazione EAS integrata

□ PIANALE DI SICUREZZA

Soluzione Due Sacchetti:

- Carico massimo: 60 kg
- Precisione: 2 grammi
- Diverse soluzioni per contenere i sacchetti

Soluzione Nastro Trasportatore:

- Carico massimo: 60 kg
- Precisione: 5 grammi
- Integrazione nel nastro trasportatore

□ SERVIZI

- Supporto servizio remoto
- Servizio in tutto il mondo

□ ALIMENTAZIONE

- 110-130V~ / 220-240V~, 50-60 Hz

□ CERTIFICAZIONI

- CE
- CSA_{US}

□ DIMENSIONI

Soluzione Due Sacchetti:

- H / W / D in cm
- 137 x 87 x 80

Soluzione Nastro Trasportatore:

- H / W / D in cm
- 137 x 270 x 80 (con nastro trasportatore da 220 cm)
- 137 x 300 x 80 (con nastro trasportatore da 250 cm)
- 137 x 330 x 80 (con nastro trasportatore da 280 cm)

□ PESO

Soluzione Due Sacchetti:

- 250 kg

Soluzione Nastro Trasportatore:

- 380 kg (con nastro trasportatore da 220cm)
- 400 kg (con nastro trasportatore da 250cm)
- 420 kg (con nastro trasportatore da 280cm)

Nixdorf S.r.l.

Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori, 20, Strada 2 - Pal.C Scala 3
20090 Assago (MI)
Tel. (+39) 02 52863.1

Wincor Nixdorf Retail S.r.l.

Via Enrico Fermi, 11
51010 Massa e Cozzile (PT)
Tel. (+39) 0572 9264.1

<http://www.wincor-nixdorf.com>

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.

Stampato in Italia Febbraio 2009